

BIS RapidStrut® Szerelősín

(H 04 10)

csövek és komplex csőszerkezetek gyors rögzítésére



Jellemzők és előnyök

- univerzális sínrendszer
- folyamatos perforációval
- a sínvég és az első perforáció közötti távolság mindig megegyezik
- bevésett cm-skála az egyik oldalon.
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- alapanyag: acél 1.0242
- 650 5 X85 (Strut 2.5 mm) alapanyaga: acél 1.0332
- folyószilárdsági érték: 240 N/mm²
- horganyzott
- tűzvédelmi tanúsítvánnyal

Cikkszám	Modell	L	B	H	s	S	RAL	Kis csomag	Nagy csomag	Mértékegység
650 5 224	Perforált	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	m.
650 5 324	Perforált	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	m.
650 5 624	Perforált	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	m.
650 5 225	Perforált	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
650 5 325	Perforált	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
650 5 625	Perforált	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
650 5 244	Perforált	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	m.
650 5 344	Perforált	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	m.
650 5 644	Perforált	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	m.
650 5 242	Perforált	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
650 5 342	Perforált	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
650 5 642	Perforált	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
650 5 245	Perforált	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
650 5 345	Perforált	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
650 5 645	Perforált	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
650 5 365	Perforált	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
650 5 665	Perforált	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 385	Perforált	3 m	41	82	2,50	22	-	30	-	m.
650 5 685	Perforált	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 620	Perforálatlan	6 m	41	21	2,50	22	-	60	600	m.
650 5 643	Perforálatlan	6 m	41	41	1,50	22	-	60	300	m.
650 5 640	Perforálatlan	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.

RAL¹ = tesztelt, hitelesített és egy harmadik fél által a RAL-GZ 655/C szerint felügyelt.


A 41x41x2,5 mérettől tűzvédelmileg tanúsított.

RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban a oldalon.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről (Fa,z) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "BIS RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04



Kiegészítő termék

- BIS RapidStrut® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)

Alternatíva

- BIS RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)